



Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.02.2022 № 163-п

Об утверждении Порядка организации установки указателей с наименованием улиц и номерами домов на территории муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 35, 40 Устава муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, пунктом 10.5.4.7 Правил благоустройства на территории Сорочинского городского округа Оренбургской области, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области от 23.06.2020 № 591, администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области постановляет:

1. Утвердить Порядок организации установки указателей с наименованием улиц и номерами домов на территории муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области согласно приложению № 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области Крестьянова Александра Федотовича.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на Портале муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области в сети «Интернет» (<http://sorochinsk56.ru>).

Глава муниципального образования  
Сорочинский городской округ

Т.П. Мелентьева

Разослано: в дело, Управлению архитектуры, Рябых Е.С., прокуратуре, Кротовой А.И.

Приложение  
к постановлению администрации  
Сорочинского городского округа  
Оренбургской области  
от 10.02.2022 № 163-п

Порядок организации установки указателей  
с наименованиями улиц и номерами домов на территории  
муниципального образования Сорочинский городской округ

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок определяет требования к организации установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов в муниципальном образовании Сорочинский городской округ, а также технические требования к устройству указателей с названиями улиц и номерами домов.

1.2. Под указателями с наименованиями улиц и номерами домов понимаются унифицированные элементы ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц, проспекта, переулка, набережной, площади, бульвара, тупика, и иное, а так же номера домов размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях, корпусов, подъездов и квартир в них (далее - указатели).

1.3. Основными видами указателей являются:

- указатели, обозначающие наименование улицы и номер дома;
- указатели наименования улицы обозначающие, в том числе нумерацию зданий, строений, сооружений на участке улицы, в квартале.

1.4. Для указателей предусмотрены два варианта типоразмеров:

- укрупненный (размером 80X25) - для лицевых фасадов на многоквартирных домах, а также нежилых зданий, строений, сооружений;
- стандартный (размером 50X18) - для фасадов объектов индивидуального жилищного строительства и домов блокированной застройки.

2. Требования к установке (размещению) адресных указателей.

2.1. Общие требования к установке указателей:

- унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;
- хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

2.2. Требования к установке указателей в многоэтажной жилой застройке, промышленной зоне, а также для общественных зданий, строений и сооружений:

- высота от поверхности земли - 2,0-3,5 м (в районах современной застройки - от 2,5 до 5,0 м);
- размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;
- привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;
- единая вертикальная отметка размещения указателей на соседних фасадах;
- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).

2.3. Указатели в многоэтажной жилой застройке, промышленной зоне, а также на общественных зданиях и сооружениях устанавливаются:

- на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;
- при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;
- на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда.

2.4. Указатели наименования улиц и номеров домов размещаются:

- у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада.

- при размещении указателя наименования улицы рядом с указателем номера дома - на единой вертикальной оси - для квартальных пешеходных домовых указателей.

2.5. Таблички с указанием номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) или справа (слева) от дверного проема на высоте 2,0-2,5 м (вертикальная табличка). Они должны быть размещены однотипно в каждом подъезде, доме, микрорайоне.

2.6. Требования к установке указателей в районах индивидуальной жилой застройки:

- высота от поверхности земли - 2,0-3,0 м
- размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;
- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек);
- указатели наименования улицы, площади с обозначением нумерации домов на участке улицы, в квартале устанавливаются у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада;
- при длине улицы более 100 метров указатели наименования улицы должны устанавливаться в начале, в середине и в конце улицы, а при длине менее 100 метров - в начале и в конце улицы (табличка с номером дома должна устанавливаться на каждом доме).

2.7. Требования к установке указателей на территории гаражных массивов:

- указатель с наименованием улицы, площади устанавливается на ограждении либо на высоте 2 метров от поверхности земли на здании (для подземных объектов).

2.8. Запрещается:

- произвольное перемещение указателей с установленного места;
- размещение рядом с указателем выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие;
- установка указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах.

### 3. Технические требования к устройству указателей.

3.1. Указатели должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес.

3.2. Конструктивное решение указателей должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

3.3. Внешний вид и устройство указателей должны отвечать требованиям высокого художественного качества и современного технического решения.

3.4. Цветовое решение указателей должно иметь унифицированный характер.

3.5. Для указателей должны использоваться светоотражающие покрытия, обеспечивающие читаемость в темное время суток без внутренней подсветки.

3.6. Установку, ремонт и замену адресных указателей обеспечивают собственники (правообладатели) зданий, строений, сооружений. Установка адресных указателей, размещаемых на вновь построенных (реконструированных) домов, осуществляется за счет средств застройщиков после ввода объекта в эксплуатацию.

3.7. Ответственность за постоянное наличие, правильное размещение и содержание указателей адреса несут собственники (правообладатели) указанных зданий, строений, сооружений.